

5.2 LWL-Patchkabel konfektioniert 2G50/125, halogenfrei, Zip-Cord

LWL-Patchkabel 2G50/125 OM2 Zip SC-SC / SC-FC / SC-LC / SC-ST



halogenfrei

Produkt

- LWL-Patchkabel 2 Fasern mit zwei Steckern
Kabel Flachrund „Zip“

Einsatzbereich

- Verbindet LWL-Netzwerkkomponenten
- Für trockene Umgebungen im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau

Eigenschaften

- halogenfrei, selbstverlöschend
- 1:1 verbunden
- speziell kompakte Steckerbauform
- mit Knickschutz
- Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei), RoHS-konform

Technische Daten

Stecker-Typ	ST /SC /FC /LC
Faser-Typ	2 Faser G50./125 OM2
Dämpfung db/km	
@ 850nm	2.3 / 2.8
@ 1300nm	0.6 / 0.9
Bandbreite (OFL) MHz/km	
@ 850nm	≥ 600
@ 1300nm	≥ 1200
Übertragungslänge @1Gbit/s	
@ 850nm	≥ 750
@ 1300nm	≥ 2000
Temperaturbereich	
bewegt	-5 °C bis +50 °C
fest verlegt	-20 °C bis +60 °C
Mindestbiegeradius	25mm
Einzugskraft max. Einzug	200 N
Mindestbiegeradius	10 x D
Kabeldimension	3.8 x 1.8 +/- 0.1mm
Brennverhalten	Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 265-2; DIN EN 50265-2; IEC 60332-1

Aufbau

- 2 Faser Glas G50/125 OM2
- Stecker ST/SC/FC/LC oder Kombinationen davon
- Aussenmantel FR-LS0H
- Mantelfarbe **orange**

Art.Nr.	Farbe	Länge in m
SC-SC-Stecker		
R014010045	Orange	0.5
R01401006	Orange	1.0
R01401007	Orange	2.0
R01401008	Orange	3.0
R01401009	Orange	5.0
R014010475	Orange	7.5
R01401010	Orange	10.0
R014010415	Orange	15.0
R014010420	Orange	20.0
SC-FC-Stecker		
R014010055	Orange	0.5
R01401026	Orange	1.0
R01401027	Orange	2.0
R01401028	Orange	3.0
R01401029	Orange	5.0
R014010575	Orange	7.5
R01401030	Orange	10.0
R014010515	Orange	15.0
R014010520	Orange	20.0
SC-LC-Stecker		
R014010065	Orange	0.5
R01401081	Orange	1.0
R01401042	Orange	2.0
R01401043	Orange	3.0
R01401044	Orange	5.0
R014010675	Orange	7.5
R01401045	Orange	10.0
R014010615	Orange	15.0
R014010620	Orange	20.0
SC-ST-Stecker		
R014010115	Orange	0.5
R01401011	Orange	1.0
R01401012	Orange	2.0
R01401013	Orange	3.0
R01401014	Orange	5.0
R014020175	Orange	7.5
R01402015	Orange	10.0
R014010115	Orange	15.0
R014010120	Orange	20.0

auch in OM1 (grau), OM3 (aqua) oder OM4 (purple) lieferbar

auch mit SC/APC oder MTRJ-Steckern lieferbar

weitere Längen auf Anfrage