

7.3 LWL-Patchkabel konfektioniert 2G62.5/125, halogenfr., Zip-Cord

LWL-Patchkabel 2G62.5/125 Zip FC-FC / FC-ST / FC-SC / FC-LC



halogenfrei

Produkt

- LWL-Patchkabel 2 Fasern mit zwei Steckern pro Ende
Kabel Flachrund „Zip“

Einsatzbereich

- Verbindet LWL-Netzwerkkomponenten
- Für trockene Umgebungen im Maschinen-,
Anlagen- und Apparatebau

Eigenschaften

- halogenfrei, selbstverlöschend
- 1:1 verbunden
- speziell kompakte Steckerbauform
- mit Knickschutz
- Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

Technische Daten

Stecker-Typ	ST/SC/FC/LC
Faser-Typ	2 Faser G625./125 OM1
Dämpfung db/km	
@ 850nm	2.6 / 3.2
@ 1300nm	0.5 / 1.0
Bandbreite (OFL) MHz/km	
@ 850nm	≥ 220
@ 1300nm	≥ 600
Übertragungslänge @1Gbit/s	
@ 850nm	≥ 300
@ 1300nm	≥ 550
Temperaturbereich	
bewegt	-5 °C bis +50 °C
fest verlegt	-25 °C bis +60 °C
Mindestbiegeradius	25mm
Einzugskraft max. Einzug	200 N
Mindestbiegeradius	10 x D
Kabeldimension	3.8 x 1.8 +/- 0.1mm
Brennverhalten	Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 265-2; DIN EN 50265-2; IEC 60332-1

Aufbau

- 2 Faser Glas G62.5/125 OM1
- Stecker ST/SC/FC/LC oder Kombinationen davon
- Aussenmantel FR-LS0H
- Mantelfarbe **orange**

Endung „S“ nach der Art.nr = Simplex

Art.Nr.	Farbe	Länge in m
FC-FC-Stecker		
R014020075	Orange	0.5
R01402016	Orange	1.0
R01402032	Orange	2.0
R01402033	Orange	3.0
R01402034	Orange	5.0
R0140200775	Orange	7.5
R01402035	Orange	10.0
R0140200715	Orange	15.0
R0140200720	Orange	20.0
FC-ST-Stecker		
R014020215	Orange	0.5
R01402021	Orange	1.0
R01402022	Orange	2.0
R01402023	Orange	3.0
R01402024	Orange	5.0
R014020275	Orange	7.5
R01402025	Orange	10.0
R014020215	Orange	15.0
R014020220	Orange	20.0
FC-SC-Stecker		
R014020055	Orange	0.5
R01402026	Orange	1.0
R01402027	Orange	2.0
R01402028	Orange	3.0
R01402029	Orange	5.0
R014020575	Orange	7.5
R01402030	Orange	10.0
R014020515	Orange	15.0
R014020520	Orange	20.0
FC-LC-Stecker		
R014020085	Orange	0.5
R01402046	Orange	1.0
R01402047	Orange	2.0
R01402049	Orange	3.0
R01402050	Orange	5.0
R0140200875	Orange	7.5
R01402048	Orange	10.0
R0140200815	Orange	15.0
R0140200820	Orange	20.0

auch mit MTRJ-Steckern lieferbar

weitere Längen auf Anfrage