

7.2 LWL-Patchkabel konfektioniert 2G62.5/125, halogenfr., Zip-Cord

LWL-Patchkabel 2G62.5/125 Zip SC-SC / SC-FC / SC-LC / SC-ST



halogenfrei

Produkt

- LWL-Patchkabel 2 Fasern mit zwei Steckern pro Ende
Kabel Flachrund „Zip“

Einsatzbereich

- Verbindet LWL-Netzwerkkomponenten
- Für trockene Umgebungen im Maschinen-,
Anlagen- und Apparatebau

Eigenschaften

- halogenfrei, selbstverlöschend
- 1:1 verbunden
- speziell kompakte Steckerbauform
- mit Knickschutz
- Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

Technische Daten

Stecker-Typ	ST/SC/FC/LC
Faser-Typ	2 Faser G625./125 OM1
Dämpfung db/km	
@ 850nm	2.6 / 3.2
@ 1300nm	0.5 / 1.0
Bandbreite (OFL) MHz/km	
@ 850nm	≥ 220
@ 1300nm	≥ 600
Übertragungslänge @1Gbit/s	
@ 850nm	≥ 300
@ 1300nm	≥ 550
Temperaturbereich	
bewegt	-5 °C bis +50 °C
fest verlegt	-25 °C bis +60 °C
Mindestbiegeradius	25mm
Einzugskraft max. Einzug	200 N
Mindestbiegeradius	10 x D
Kabeldimension	3.8 x 1.8 +/- 0.1mm
Brennverhalten	Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 265-2; DIN EN 50265-2; IEC 60332-1

Aufbau

- 2 Faser Glas G62.5/125 OM1
- Stecker ST/SC/FC/LC oder Kombinationen davon
- Aussenmantel FR-LS0H
- Mantelfarbe **orange**

Endung „S“ nach der Art.nr = Simplex

Art.Nr.	Farbe	Länge in m
SC-SC-Stecker		
R014020045	Orange	0.5
R01402006	Orange	1.0
R01402007	Orange	2.0
R01402008	Orange	3.0
R01402009	Orange	5.0
R014020475	Orange	7.5
R01402010	Orange	10.0
R014020415	Orange	15.0
R014020420	Orange	20.0
SC-FC-Stecker		
R014020055	Orange	0.5
R01402026	Orange	1.0
R01402027	Orange	2.0
R01402028	Orange	3.0
R01402029	Orange	5.0
R014020575	Orange	7.5
R01402030	Orange	10.0
R014020515	Orange	15.0
R014020520	Orange	20.0
SC-LC-Stecker		
R014020065	Orange	0.5
R01402081	Orange	1.0
R01402042	Orange	2.0
R01402043	Orange	3.0
R01402044	Orange	5.0
R014020675	Orange	7.5
R01402045	Orange	10.0
R014020615	Orange	15.0
R014020620	Orange	20.0
SC-ST-Stecker		
R014020115	Orange	0.5
R01402011	Orange	1.0
R01402012	Orange	2.0
R01402013	Orange	3.0
R01402014	Orange	5.0
R014020175	Orange	7.5
R01402015	Orange	10.0
R014020115	Orange	15.0
R014020120	Orange	20.0

auch mit SC/APC oder MTRJ-Steckern lieferbar

weitere Längen auf Anfrage