

7.1 LWL-Patchkabel konfektioniert 2G62.5/125, halogenfr., Zip-Cord

LWL-Patchkabel 2G62.5/125 Zip ST-ST / ST-SC / ST-FC / ST-LC

halogenfrei



Produkt

- LWL-Patchkabel 2 Fasern mit zwei Steckern pro Ende
Kabel Flachrund „Zip“

Einsatzbereich

- Verbindet LWL-Netzwerkkomponenten
- Für trockene Umgebungen im Maschinen-,
Anlagen- und Apparatebau

Eigenschaften

- halogenfrei, selbstverlöschend
- 1:1 verbunden
- speziell kompakte Steckerbauform
- mit Knickschutz
- Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

Technische Daten

Stecker-Typ	ST/SC/FC/LC
Faser-Typ	2 Faser G625./125 OM1
Dämpfung db/km	
@ 850nm	2.6 / 3.2
@ 1300nm	0.5 / 1.0
Bandbreite (OFL) MHz/km	
@ 850nm	≥ 220
@ 1300nm	≥ 600
Übertragungslänge @1Gbit/s	
@ 850nm	≥ 300
@ 1300nm	≥ 550
Temperaturbereich	
bewegt	-5 °C bis +50 °C
fest verlegt	-25 °C bis +60 °C
Mindestbiegeradius	25mm
Einzugskraft max. Einzug	200 N
Mindestbiegeradius	10 x D
Kabeldimension	3.8 x 1.8 +/- 0.1mm
Brennverhalten	Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 265-2; DIN EN 50265-2; IEC 60332-1

Aufbau

- 2 Faser Glas G62.5/125 OM1
- Stecker ST/SC/FC/LC oder Kombinationen davon
- Aussenmantel FR-LS0H
- Mantelfarbe **orange**

Endung „S“ nach der Art.nr = Simplex

Art.Nr.	Farbe	Länge in m
ST-ST-Stecker		
R014020005	Orange	0.5
R01402001	Orange	1.0
R01402002	Orange	2.0
R01402003	Orange	3.0
R01402004	Orange	5.0
R014020075	Orange	7.5
R01402005	Orange	10.0
R014020015	Orange	15.0
R014020020	Orange	20.0
ST-SC-Stecker		
R014020115	Orange	0.5
R01402011	Orange	1.0
R01402012	Orange	2.0
R01402013	Orange	3.0
R01402014	Orange	5.0
R014020175	Orange	7.5
R01402015	Orange	10.0
R014020115	Orange	15.0
R014020120	Orange	20.0
ST-FC-Stecker		
R014020215	Orange	0.5
R01402021	Orange	1.0
R01402022	Orange	2.0
R01402023	Orange	3.0
R01402024	Orange	5.0
R014020275	Orange	7.5
R01402025	Orange	10.0
R014020215	Orange	15.0
R014020220	Orange	20.0
ST-LC-Stecker		
R014020365	Orange	0.5
R01402036	Orange	1.0
R01402037	Orange	2.0
R01402038	Orange	3.0
R01402039	Orange	5.0
R014020375	Orange	7.5
R01402040	Orange	10.0
R014020315	Orange	15.0
R014020320	Orange	20.0

auch mit MTRJ-Steckern lieferbar

weitere Längen auf Anfrage