

6.2 LWL-Patchkabel konfektioniert 2E9/125, halogenfrei, Zip-Cord

LWL-Patchkabel 2E9/125 Zip SC-SC / SC-ST / SC-FC / SC-LC

halogenfrei



Produkt

- LWL-Patchkabel 2 Fasern mit zwei Steckern
Kabel Flachrund „Zip“

Einsatzbereich

- Verbindet LWL-Netzwerkkomponenten
- Für trockene Umgebungen im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau

Eigenschaften

- halogenfrei, selbstverlöschend
- 1:1 verbunden
- speziell kompakte Steckerbauform
- mit Knickschutz
- Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei), RoHS-konform

Technische Daten

Stecker-Typ	ST/LC/SC/FC
Faser-Typ	2 Faser E9/125 single mode
Dämpfung db/km	
@ 1310nm	0.32 / 0.34
@ 1385nm	0.28 / 0.31
@ 1490nm	0.21 / 0.24
@ 1550nm	0.19 / 0.21
@ 1625nm	0.20 / 0.24
Chromatische Dispersion nm/km	
@ 1285-1330nm	≤ 3.5
@ 1550nm	≤ 18
Temperaturbereich	
bewegt	-5 °C bis +50 °C
fest verlegt	-25 °C bis +60 °C
Mindestbiegeradius	25mm
Einzugskraft max. Einzug	200 N
Mindestbiegeradius	10 x D
Kabeldimension	3.8 x 1.8 +/- 0.1mm
Brennverhalten	Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 265-2; DIN EN 50265-2; IEC 60332-1

Aufbau

- 2 Faser Glas E9/125
- Stecker ST/SC/LC/FC oder Kombinationen davon
- Aussenmantel FR-LS0H
- Mantelfarbe **gelb**

Endung „S“ nach der Art.nr = Simplex

Art.Nr.	Farbe	Länge in m
SC-SC-Stecker		
R014030045	Gelb	0.5
R01403006	Gelb	1.0
R01403007	Gelb	2.0
R01403008	Gelb	3.0
R01403009	Gelb	5.0
R014030475	Gelb	7.5
R01403010	Gelb	10.0
R014030415	Gelb	15.0
R014030420	Gelb	20.0
SC-FC-Stecker		
R014030055	Gelb	0.5
R01403026	Gelb	1.0
R01403027	Gelb	2.0
R01403028	Gelb	3.0
R01403029	Gelb	5.0
R014030575	Gelb	7.5
R01403030	Gelb	10.0
R014030515	Gelb	15.0
R014030520	Gelb	20.0
SC-LC-Stecker		
R014030065	Gelb	0.5
R01403081	Gelb	1.0
R01403042	Gelb	2.0
R01403043	Gelb	3.0
R01403044	Gelb	5.0
R014030675	Gelb	7.5
R01403045	Gelb	10.0
R014030615	Gelb	15.0
R014030620	Gelb	20.0
SC-ST-Stecker		
R014030115	Gelb	0.5
R01403011	Gelb	1.0
R01403012	Gelb	2.0
R01403013	Gelb	3.0
R01403014	Gelb	5.0
R014030175	Gelb	7.5
R01403015	Gelb	10.0
R014030115	Gelb	15.0
R014030120	Gelb	20.0

auch mit MTRJ-Steckern lieferbar

weitere Längen auf Anfrage