

6.1 LWL-Patchkabel konfektioniert 2E9/125, halogenfrei, Zip-Cord

LWL-Patchkabel 2E9/125 Zip ST-ST / ST-SC / ST-FC / ST-LC



halogenfrei

Produkt

- LWL-Patchkabel 2 Fasern mit zwei Steckern
Kabel Flachrund „Zip“

Einsatzbereich

- Verbindet LWL-Netzwerkkomponenten
- Für trockene Umgebungen im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau

Eigenschaften

- halogenfrei, selbstverlöschend
- 1:1 verbunden
- speziell kompakte Steckerbauform
- mit Knickschutz
- Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei), RoHS-konform

Technische Daten

Stecker-Typ	ST/LC/SC/FC
Faser-Typ	2 Faser E9/125 single mode
Dämpfung db/km	
@ 1310nm	0.32 / 0.34
@ 1385nm	0.28 / 0.31
@ 1490nm	0.21 / 0.24
@ 1550nm	0.19 / 0.21
@ 1625nm	0.20 / 0.24
Chromatische Dispersion nm/km	
@ 1285-1330nm	≤ 3.5
@ 1550nm	≤ 18
Temperaturbereich	
bewegt	-5 °C bis +50 °C
fest verlegt	-25 °C bis +60 °C
Mindestbiegeradius	25mm
Einzugskraft max. Einzug	200 N
Mindestbiegeradius	10 x D
Kabeldimension	3.8 x 1.8 +/- 0.1mm
Brennverhalten	Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 265-2; DIN EN 50265-2; IEC 60332-1

Aufbau

- 2 Faser Glas E9/125
- Stecker ST/SC/LC/FC oder Kombinationen davon
- Aussenmantel FR-LS0H
- Mantelfarbe **gelb**

Endung „S“ nach der Art.nr = Simplex

Art.Nr.	Farbe	Länge in m
ST-ST-Stecker		
R014030005	Gelb	0.5
R014030001	Gelb	1.0
R014030002	Gelb	2.0
R014030003	Gelb	3.0
R014030004	Gelb	5.0
R014030075	Gelb	7.5
R014030005	Gelb	10.0
R014030015	Gelb	15.0
R014030020	Gelb	20.0
ST-SC-Stecker		
R014030115	Gelb	0.5
R01403011	Gelb	1.0
R01403012	Gelb	2.0
R01403013	Gelb	3.0
R01403014	Gelb	5.0
R014030175	Gelb	7.5
R01403015	Gelb	10.0
R014030115	Gelb	15.0
R014030120	Gelb	20.0
ST-FC-Stecker		
R014030215	Gelb	0.5
R01403021	Gelb	1.0
R01403022	Gelb	2.0
R01403023	Gelb	3.0
R01403024	Gelb	5.0
R014030275	Gelb	7.5
R01403025	Gelb	10.0
R014030215	Gelb	15.0
R014030220	Gelb	20.0
ST-LC-Stecker		
R014030365	Gelb	0.5
R01403036	Gelb	1.0
R01403037	Gelb	2.0
R01403038	Gelb	3.0
R01403039	Gelb	5.0
R014030375	Gelb	7.5
R01403040	Gelb	10.0
R014030315	Gelb	15.0
R014030320	Gelb	20.0

auch mit MTRJ-Steckern lieferbar

weitere Längen auf Anfrage